



# Asphacal<sup>®</sup> H20

wypełniacz mieszany

Kod: PKWiU 08.11.20.0  
Ref: buk\_asphacal\_H20.pdf

Rev: 02  
Data: Styczeń 2012

## Opis produktu

Wypełniacz mieszany Asphacal<sup>®</sup> H20 powstaje w procesie homogenicznego mieszania precyzyjnie odważonych składników o odpowiedniej jakości. W skład wypełniacza wchodzi węgiel wapnia [CaCO<sub>3</sub>] oraz wodorotlenek wapnia [Ca(OH)<sub>2</sub>].

## Zastosowanie

Asphacal<sup>®</sup> H20 znajduje zastosowanie jako kruszywo wypełniające do mieszanek mineralno-asfaltowych. Zawarty w wypełniaczu wodorotlenek wapnia zdecydowanie poprawia m.in. adhezję lepiszcza asfaltowego do kruszywa.

## Wymagania

Spełnia wymagania: PN-EN 13043

Badana cecha	Sposób badania	Ocena (kategorie wg. EN 13043)
Uziarnienie (wymiar oczka sita kontrolnego w mm)  2,0mm 0,125mm 0,063mm	PN-EN 933-10	100 85-100 70-100
Wskaźnik błękitu metylowego, MB <sub>F</sub>	PN-EN 933-9	MB <sub>F</sub> 10
Zawartość wody, %	PN-EN 1097-5	<1
Gęstość ziarn $\rho_t$ , Mg/m <sup>3</sup>	PN-EN 1097-7	2,58
Zawartość wodorotlenku wapnia Ka	PN-EN 459-2	Ka20
Liczba bitumiczna BN	PN-EN 13179-2	BN <sub>40/52</sub>
Pierścień delta i kula $\Delta_{RAB}$	PN-EN 13179-1	$\Delta_{RAB}$ 17/25

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

## Opakowanie

Asphacal<sup>®</sup> H20 ładowany jest luzem na środki transportu. Do transportu należy używać wagonów typu CWL lub cystern samochodowych, zabezpieczających przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

## Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

## Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – wodorotlenek wapnia  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl)

**Centrum Obsługi Klienta:** ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski  
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378  
[www.lhoist.pl](http://www.lhoist.pl), [cok@lhoist.com](mailto:cok@lhoist.com)



**Zakład wapienniczy:** Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;  
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;  
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106  
Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126  
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128